

Полуботинки «Альбус» с защитными носками из термопластического материала

Артикул: 50.660



Защитные свойства

См – Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Сж – Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

Мун 5 – Защита от ударов в носочной части энергией 5 Дж

У – Защита от статических нагрузок (от утомляемости)

Ми – Защита от механических воздействий: от истирания

З – Защита от общих производственных загрязнений

Нм – Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

К 20 – Защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)

Щ 20 – Защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)

Описание

Специальная обувь соответствует требованиям, основанным на принципах ХАССП, для производства пищевой продукции и общественного питания по ГОСТ Р 70231-2022

- Полуботинки изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана с накладкой из резины на основе нитрильного каучука.
- В качестве материала для верха обуви используется материал микрофибра с полиуретановым покрытием – износостойчивый, паропроницаемый, водостойкий, легкий в эксплуатации и уходе обувной материал.
- Манжет (мягкий кант) создает комфорт и удобство в носке.



Полуботинки «Альбус» с защитными носками из термопластического материала

Артикул: 50.660

[Посмотреть на сайте](#)

- Подкладка из полотна полиэстер и подкладочного полотна микрофибра, стойких к истиранию, способных активно абсорбировать и отводить влагу от стопы.
- Вкладные стельки из материала ARTICO POR (Артико Пор) эффективно впитывают влагу и обеспечивают комфорт при носке.
- Для защиты в носочной части стопы применяются защитные носки из термопластического материала ударной прочностью 5 Дж.
- Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
- Верхний (промежуточный) слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
- Нижний (ходовой) слой подошвы изготовлен из износостойкой (стойкой к деформациям, истиранию) нитрильной резины.
- Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,0 мм обеспечивает надежную защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям.
- Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня.

Верх обуви: микрофибра ON MICRO PRO (Он Микро Про) с полиуретановым покрытием.

Подкладка: полотно ARTICO (Артико), ON STEAM (Он Стим).

Защитные носки: термопластический материал (Мун 5).

Вкладные стельки: из материала ARTICO POR (полиэстер + полиуретан).

Подошва: двухслойная, полиуретан + нитрильная резина.

Глубина протектора: 4 мм.

Метод крепления: литьевой.

Высота: 80 ±5 мм.

Полнота: 9.

Масса полупары (42 р.): 500 ±50 г.

Цвет: белый.

ТР ТС 019/2011