

## Ботинки кожаные «Айсгард» утепленные, с защитными носками из композитного материала и неметаллическими антипрокольными стельками (модель 5.766)

Артикул: 50.619



### Защитные свойства

**Ми** – Защита от механических воздействий: от истирания

**Тн 30** – Защита от пониженных температур до минус 30°C

**См** – Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

**Эс** – Защита от воздействия статического электричества

**З** – Защита от общих производственных загрязнений

**Нм** – Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

**Нс** – Защита от сырой нефти

**Тп** – Защита от контакта с нагретыми поверхностями

**Мун 200** – Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

**Мп** – Защита от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н) и порезов (верха обуви)

**Сл** – Защита от скольжения по обледенелым поверхностям

**Сж** – Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

### Описание

- Ботинки изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины VIBRAM (Вибрам) на основе нитрильного каучука с противоскользящими вставками ARCTIC GRIP PRO (Арктик Грип Про).



Ботинки кожаные «Айсгард» утепленные, с защитными носками из композитного материала и неметаллическими антипрокольными стельками (модель 5.766)

Артикул: 50.619

[Посмотреть на сайте](#)

- В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа толщиной 1,8–2,0 мм.
  - Полуглухой клапан-язык, исключающий попадание внутрь снега, мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из натуральной кожи и материала ON DURA RETOR (Он Дюра Ретор), стойкого к истиранию и обладающего водоотталкивающими свойствами.
  - Манжета (мягкий кант) из натуральной кожи создает комфорт и удобство в носке.
  - Подкладка из многослойного утеплителя: натуральный мех «Аляска» (высота ворса 14 мм) и Шелтер® В-200 с металлизированной пленкой (фольгой).
  - Имеется отделка из световозвращающего материала.
  - Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), оборудованные прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу.
  - Для обеспечения защиты от воздействия статического электричества в обуви используются:
    - вкладные формованные стельки из вспененного материала с добавлением карбона и дополнительной пропиткой с верхним слоем Musli, которые эффективно впитывают влагу и обеспечивают комфорт при ходьбе;
    - антистатические антипрокольные стельки в качестве основных стелек;
    - антистатические добавки в полиуретановый слой подошвы.
  - Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов).
  - Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
  - Нижний слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300°С при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретой поверхностью), морозостойкой (–45°С) нитрильной резины VIBRAM с противоскользящими вставками ARCTIC GRIP PRO, стойкой к деформациям, истиранию.
  - Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 5 мм и элементы подошвы обеспечивают защиту от скольжения по зажиренным, мокрым, обледенелым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.
  - Конструктивной особенностью подошвы является накладка для защиты от истирания носочной части, обеспечивающая дополнительную теплоизоляцию.
- Ботинки в комплекте с одеждой, обеспечивающей должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в I-II, III и Особом климатических поясах.
- Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня.

**На данную модель получен добровольный сертификат, подтверждающий защиту от порезов верха обуви в соответствии с требованиями СТО 17385659-003-2020 (п. 5.2.2.3.2) (ГОСТ ISO 20345-2024 (п. 6.2.8)).**

**Верх обуви:** натуральная кожа.

**Утеплитель:** многослойный утеплитель (натуральный мех, Шелтер® В-200, металлизированная пленка).

**Защитные носки:** композитный материал (Мун 200).

**Проколзащитные прокладки:** неметаллические (1200 Н).

**Подошва:** двухслойная, полиуретан + нитрильная резина VIBRAM (Вибрам).

**Глубина протектора:** 5 мм.

**Метод крепления:** литьевой.

**Противоскользящие элементы подошвы:** противоскользящие вставки ARCTIC GRIP PRO.

**Высота:** 145±5 мм.

**Полнота:** 11.



Ботинки кожаные «Айсгард» утепленные, с защитными носками из композитного материала и неметаллическими антипрокольными стельками (модель 5.766)

Артикул: 50.619

[Посмотреть на сайте](#)

**Масса полупары (42 р.): 920 г.**

**Цвет: черный.**

**ТР ТС 019/2011**