

Очки защитные открытые О51 Стальной БАРС® Кристалайн (151777)

Артикул: 18.469



Описание

Открытые защитные очки с боковой защитой

Защита от механического воздействия:

- Для защиты от механических воздействий, с покрытием от запотевания
- Для защиты от неионизирующих излучений
- Для защиты от слепящей яркости
- Для защиты от ультрафиолета



Очки защитные открытые О51 Стальной БАРС® Кристалайн (151777)

Артикул: 18.469

[Посмотреть на сайте](#)

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования)

- 5-2,5 (градационный шифр) / Солнцезащитный светофильтр без нормирования требований к инфракрасному излучению – **5-2,5**
- Идентификация изготовителя на смотровом элементе – **RZ**
- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением покровных стекол) – **1**
- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – **FT**
- Смотровой элемент / Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью) – **K**
- Смотровой элемент / Устойчивость к запотеванию смотровых элементов – **N**

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования)

- Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) – **RZ**
- Обозначение стандарта – **253**
- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – **FT**

Особенности модели:

- СИЗ глаз для защиты от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж (45 м/с), от неионизирующего (УФ) излучения и повышенной яркости.
- Линза из поликарбоната с солнцезащитным светофильтром (5-2,5) с зеркальным покрытием, отражающим свет, блики от повышенной (слепящей) яркости.
- Защитное покрытие Кристалайн (с внешней стороны – сверхтвердое химостойкое покрытие, устойчивое к истиранию и царапинам; с внутренней стороны – устойчивое к запотеванию) сохраняет свои свойства при интенсивной эксплуатации, в т. ч. при работе с абразивами и загрязняющими веществами).
- Мягкие вставки в области лба, съемный носопор, двухкомпонентные регулируемые по длине и углу наклона заушники с мягкими вставками из термопластичного материала.
- Оптический класс 1.

Предпочтительные области применения

Рекомендуются для работ, сопряженных с повышенными рисками:

- Яркий солнечный свет и отраженные лучи.
- Повышенная нагрузка на зрение.
- Прямые и рассеянные блики.
- Работа с источниками искусственного освещения высокой интенсивности.

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: нейлон, резина.

Вид крепления: дужки.

Цвет линз: зеркальный синий / серый.

Покрытие линзы снаружи: от царапания.

Покрытие линзы изнутри: от запотевания.

Маркировка: 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT.

Цвет оправы: серый.

Масса: 29 г.

Температурный режим эксплуатации: от -50 до +80 °С.

Страна производства: РФ.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.253-2013