

# Перчатки «Латекс Лайт» VLX 1 (Latex Lite VLX 1)

Артикул: 8.361



## Защитные свойства

**К 50** — защита от химических факторов: кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%)

**Щ 40** — защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

**Вн** — защита от механических воздействий: воды и растворов нетоксичных веществ



## Описание

### Вн К50 Щ40

Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:

- **Вн** – для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
- **К 50** – для защиты от кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%)
- **Щ 40** – для защиты от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

#### Особенности модели:

Перчатки обеспечивают защиту от воды, от растворов кислот концентрации не более 50%, от растворов щелочей концентрации выше 20%.



## Перчатки «Латекс Лайт» VLX 1 (Latex Lite VLX 1)

Артикул: 8.361

[Посмотреть на сайте](#)

Перчатки изготовлены из высококачественного натурального латекса. Имеют высокую механическую прочность. Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук. Рифленая поверхность ладони обеспечивает удобный захват.

На основании результатов испытаний, полученных при тестировании перчаток на соответствие требованиям EN 388, перчатки имеют следующие уровни защиты: Стойкость к истиранию: уровень 1 (не менее 100 циклов).

На основании результатов испытаний, полученных при тестировании перчаток на соответствие требованиям EN 374-1, перчатки типа C устойчивы к следующим химическим веществам: Гидроксид натрия 40% (K).

На основании результатов испытаний, полученных при тестировании перчаток на соответствие требованиям EN 374-5, перчатки защищают от бактерий и грибов.

**Предпочтительные области применения:** хозяйственно-бытовые работы, общепромышленное использование.

**Вид продукции (Тип изделия):** перчатки.

**Основная технология:** с напылением.

**Длина:** 295 мм.

**Толщина:** 0,3 мм.

**Тип манжеты:** с зубчатым краем.

**Материал основы:** латекс.

**Температурный режим хранения, °C:** от +5 до +25 °C

**Цвет:** желтый.

**Страна производства:** Малайзия

**Срок годности:** 3 года.

**ТР ТС 019/2011**