

Перчатки защитные Gentle Touch Pro Longcuff удлиненные (Джентл Тач Про Лонгкаф) 50 пар

Артикул: 8.310



Защитные свойства

Нс — защита от химических факторов: сырой нефти

Нм — Защита от химических факторов: нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел

К 80 — защита от химических факторов: кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)

Щ 40 — защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

Вн — защита от механических воздействий: воды и растворов нетоксичных веществ



Описание

Вн К80 Нм Щ40 Нс

Защита от механических воздействий:

- **Вн** – для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ

Защита от химических факторов:

- **К 80** – для защиты от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
- **Нм** – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел
- **Щ 40** – для защиты от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
- **Нс** – для защиты от сырой нефти



Перчатки защитные Gentle Touch Pro Longcuff удлиненные (Джентл Тач Про Лонгкаф) 50 пар

Артикул: 8.310

[Посмотреть на сайте](#)

Особенности модели:

- Перчатки изготовлены из высококачественного нитрила, который обеспечивает надежную защиту от кислот концентрацией до 80%, щелочей концентрацией до 40%, растворов нетоксичных веществ, сырой нефти и нефтяных масел.
- Благодаря удлиненной манжете длина перчаток составляет 290 мм, что гарантирует защиту не только пальцев и кисти, но и запястья целиком.
- AQL 1,5.
- Только для одноразового использования.

На основании результатов испытаний, полученных при тестировании перчаток на соответствие требованиям EN 374-1, перчатки Типа В устойчивы к следующим химическим веществам: n-гептан (J), Гидроксид натрия 40% (K), Перекись водорода 30% (P), Формальдегид 37% (T).

На основании результатов испытаний, полученных при тестировании перчаток на соответствие требованиям EN 374-5, перчатки защищают от бактерий, грибов и вирусов.

Допускаются к контакту с пищевыми продуктами и средами.

Предпочтительные области применения: для использования в лабораторных условиях, где требуется высокая степень защиты рук от химических факторов.

Основная технология: безосновные.

Длина: 290 мм.

Толщина: 0,17–0,19 мм.

Тип манжеты: манжета с валиком.

Материал основы: нитрил.

Цвет: синий.

Страна производства: Малайзия.

Срок годности: 5 лет.

ТР ТС 019/2011