

# Перчатки «Супер Неопрен» (Super Neoprene NEO 400)

Артикул: 8.365



## Защитные свойства

**Нм** — Защита от химических факторов: нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел

**К 80** — защита от химических факторов: кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)

**Щ 40** — защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

**Вн** — защита от механических воздействий: воды и растворов нетоксичных веществ



## Описание

### К80 Щ40 Нм Вн

**Защита от механических воздействий:**

- **Вн** – для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ

**Защита от химических факторов:**

- **К 80** – для защиты от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
- **Нм** – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел
- **Щ 40** – для защиты от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

**Особенности модели:**



## Перчатки «Супер Неопрен» (Super Neoprene NEO 400)

Артикул: 8.365

[Посмотреть на сайте](#)

Перчатки изготовлены из смеси натурального латекса и неопрена, что обеспечивает высокую защиту от химических веществ и механическую прочность. Рельефная поверхность облегчает захват влажных и замасленных предметов.

Эти перчатки рекомендованы для защиты рук от химических факторов, таких как вода, кислоты концентрацией до 80%, щелочи до 40%, нефть и нефтепродукты (минеральные масла), в условиях возможного кратковременного контакта с данной агрессивной средой с последующей быстрой очисткой. Внутри перчаток имеется хлопковое напыление с антибактериальной обработкой, что предотвращает раздражение кожи. Они предназначены для работы в тяжелых условиях с химическими растворами высокой концентрации.

На основании результатов испытаний, полученных при тестировании перчаток на соответствие требованиям EN 388, перчатки имеют следующие уровни защиты:

- Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов).
- Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2).
- Сопротивление раздиру: уровень 1 (не менее 10 Н).
- Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н).

На основании результатов испытаний, полученных при тестировании перчаток на соответствие требованиям EN 374-1, перчатки Типа А устойчивы к следующим химическим веществам: Ацетон (B), Гидроксид натрия 40% (K), Серная кислота 96% (L), Гидроксид аммиака 25% (O), Перекись водорода 30% (P), Формальдегид 37% (T).

На основании результатов испытаний, полученных при тестировании перчаток на соответствие требованиям EN 374-5, перчатки защищают от бактерий, грибов и вирусов.

**Предпочтительные области применения:** в автомобильной промышленности, химическом производстве, полиграфической промышленности, при перегонке нефти, для покрасочных работ, в садоводстве, при работе с пестицидами, в сельском хозяйстве, для лабораторных работ, при производстве воздушных компрессоров, очистке экологических отходов, дублении кожи, производстве клея и уборке помещений.

**Основная технология:** с напылением.

**Длина:** 330 мм.

**Толщина:** 0,68 мм.

**Тип манжеты:** прямая.

**Материал основы:** латекс, неопрен.

**Цвет:** черный.

**Страна производства:** Малайзия.

**Срок годности:** 5 лет.

**ТР ТС 019/2011**