

Очки защитные открытые UVEX «Спортстайл» (9193064)

Артикул: 8.902



Описание

Открытые защитные очки с боковой защитой

Защита от механического воздействия:

- Для защиты от механических воздействий, с покрытием от запотевания
- Для защиты от неионизирующих излучений
- Для защиты от слепящей яркости
- Для защиты от ультрафиолета

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования):

- 5-1,4 (градационный шифр) / Солнцезащитный светофильтр без нормирования требований к инфракрасному излучению – **5-1,4**
- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением покровных стекол) **1**



Очки защитные открытые UVEX «Спортстайл» (9193064)

Артикул: 8.902

[Посмотреть на сайте](#)

- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах **FT**
- Смотровой элемент / Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью) **K**
- Смотровой элемент / Устойчивость к запотеванию смотровых элементов **N**
- **СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования):**
- Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) **X**
- Обозначение стандарта **166**
- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах **FT**

Особенности модели:

- Открытые панорамные очки с регулируемым мягким носовой упором для комфорта и надежного прилегания.
- Специальная форма линз обеспечивает оптимальную защиту.
- Подходят для работы с большим количеством загрязнений и длительным воздействием влажности.
- Высокопрочная поликарбонатная линза с покрытием uvex supravision extreme защищает от запотевания внутри и от царапин снаружи, от летящих частиц 45 м/с) и ультрафиолета.
- Оптический класс 1.

Предпочтительные области применения: общепроизводственные риски.

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: поликарбонат, ТПЭ – термопластичный эластомер, ПБТ – полибутилентерефталат.

Вид крепления: дужки.

Цвет линзы: светло-коричневый (CBR 65).

Покрытие линзы снаружи: от царапания.

Покрытие линзы изнутри: от запотевания.

Маркировка: 5-1,4 W 1 FTKN CE.

Цвет оправы: черный с белым.

Масса: 23 г.

Температурный режим эксплуатации: от -5 до +55 °С.

Страна производства: Германия.

Срок хранения: 6 лет.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.253-2013

EN 166, EN 172 (солнцезащитные фильтры для промышленного использования)