

Перчатки GOLD (Голд) из спилка КРС

Артикул: 8.527



Защитные свойства

Тр — защита от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины

То — защита от повышенных температур: кратковременного воздействия открытого пламени

Ти — защита от повышенных температур: теплового излучения

Тп 400 — защита от контакта с нагретой поверхностью от 100°C до 400°C

Мп — защита от механических воздействий (порезов)

Мп — защита от механических воздействий (проколов)

Ми — защита от механических воздействий (истирания)



EN 388
4243C



EN 407
424244

Описание

Тр То Ти Тт Тп400 Мп Ми

Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:

- **Тр** — защита от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины
- **То** — защита от повышенных температур: кратковременного воздействия открытого пламени
- **Ти** — защита от повышенных температур: теплового излучения
- **Тт** — защита от повышенных температур: конвективной теплоты
- **Тп400** — защита от повышенных температур: контакта с нагретой поверхностью от 100 до 400 °C
- **Мп** — защита от механических воздействий: порезов
- **Мп** — защита от механических воздействий: проколов
- **Ми** — защита от механических воздействий: истирания



Перчатки GOLD (Голд) из спилка КРС

Артикул: 8.527

[Посмотреть на сайте](#)

Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:

- Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
- Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
- Сопротивление раздиру: уровень 4 (не менее 75 Н)
- Стойкость к проколу: уровень 3 (не менее 100 Н)
- Сопротивление порезу (ISO): уровень C (не менее 10 Н)

Защита от повышенных температур ГОСТ EN 407-2012:

- Поведение при горении: уровень 4 (время остаточного горения ≤ 2 с, время остаточного тления ≤ 5 с)
- Контакт с нагретыми поверхностями: уровень 2 (контактная температура 250 °С, время воздействия ≥ 15 с)
- Конвективное тепло: уровень 4 (≥ 18 с)
- Тепловое излучение: уровень 2 (≥ 20 с)
- Брызги расплавленного металла: уровень 4 (≥ 35 капель)
- Выплеск расплавленного металла: уровень 4 (200 г)

Укороченные перчатки для защиты от контакта с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла. Изготовлены из кожевенного спилка высшего сорта А+ золотисто-желтого цвета толщиной $1,2 \pm 0,2$ мм. Плотность подкладки 230 г/м². Эластичная тесьма на тыльной стороне для лучшей посадки перчатки на запястье. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью Kevlar®.

Материал: кожевенный спилкок высшего сорта А+.

Длина: 260 ± 5 мм.

Толщина: $1,2 \pm 0,2$ мм.

Цвет: золотисто-желтый.

ТР ТС 019/2011