

Очки защитные открытые UVEX «Визитор» для газосварщика (затемнение 5) (9161145)

Артикул: 7.902



Описание

Открытые защитные очки с боковой защитой

Защита от механического воздействия:

- Для защиты от механических воздействий
- Для защиты от неионизирующих излучений
- Для защиты от слепящей яркости
- Для защиты от ультрафиолета

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования):

- 5 (градационный шифр) / Светофильтры для сварки – 5



Очки защитные открытые UVEX «Визитор» для газосварщика (затемнение 5) (9161145)

Артикул: 7.902

[Посмотреть на сайте](#)

- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением покровных стекол) **1**
- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах **FT**
- Смотровой элемент / Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью) **К СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования):**
- Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) **X**
- Обозначение стандарта **166**
- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар **F**

Особенности модели:

- Открытые очки с расширенным углом обзора.
- Конструкция позволяет использовать очки поверх большинства корректирующих.
- 4-ступенчатая регулировка боковых дужек обеспечивает высокий комфорт.
- Линза серого цвета с покрытием uvex infradur – устойчивым к царапинам и к ввариванию брызг расплавленного металла и окалина, обеспечивает отличную цветопередачу с дополнительной защитой от УФ- и ИК-излучения (затемнение 5).

Предпочтительные области применения: газосварочные работы.

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: поликарбонат; ПБТ – полибутилентерефталат; ТПУ – термополиуретан.

Вид крепления: дужки.

Цвет линзы: серый.

Покрытие линзы снаружи: от царапания.

Покрытие линзы изнутри: от царапания.

Маркировка: 5 W1 FT CE.

Цвет оправы: черный.

Масса: 46 г.

Температурный режим эксплуатации: от –5 до +55 °С.

Страна производства: Германия.

Срок хранения: 6 лет.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.253-2013

EN 166, EN169 (защита при газосварке)