

Очки защитные открытые с корригирующим эффектом О8 ТОЧНОСТЬ

Артикул: 10.824



Описание

Очки защитные корригирующие

Защита от механического воздействия:

- Для защиты от механических воздействий
- Для защиты от неионизирующих излучений
- Для защиты от ультрафиолета

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования):

- 2С-1,2 (градационный шифр) / Светофильтр для защиты от ультрафиолетового излучения (УФ-светофильтр) с улучшенной цветопередачей **2С-1,2**



Очки защитные открытые с корректирующим эффектом О8 ТОЧНОСТЬ

Артикул: 10.824

[Посмотреть на сайте](#)

- Идентификация изготовителя на смотровом элементе – **RZ**
- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением покровных стекол) **1**
- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах **FT**

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования):

- Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) – **RZ**
- Обозначение стандарта – **253**
- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – **FT**

Особенности модели:

- Очки с высокопрочной линзой с антибликовым покрытием защищают от механических воздействий (до 45 м/с) и неионизирующих излучений (УФ до 400 нм) с легкой полимерной оправой и увеличенной защитой сверху и с боков.
- Диапазон рефракций (дптр): -1,00, -1,50, -2,00, -2,50, -3,00, +1,00, +1,50, +2,00, +2,50, +3,00.
- Предназначены для постоянного использования.
- Размер линз – 54 мм.
- Ширина мостика – 18 мм.
- Длина заушника – 130 мм.
- Межзрачковое расстояние (PD) – 64.
- Изготовление астигматических, бифокальных и прогрессивных линз не предусмотрено.
- Очки поставляются в индивидуальной упаковке с футляром, салфеткой и руководством по эксплуатации.

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: нейлон, резина.

Вид крепления: дужки.

Цвет линз: прозрачный.

Маркировка:

2C-1,2 RZ 1 FT +1,0 64 - RZ 253 FT
2C-1,2 RZ 1 FT +1,5 64 - RZ 253 FT
2C-1,2 RZ 1 FT +2,0 64 - RZ 253 FT
2C-1,2 RZ 1 FT +2,5 64 - RZ 253 FT
2C-1,2 RZ 1 FT +3,0 64 - RZ 253 FT
2C-1,2 RZ 1 FT -1,0 64 - RZ 253 FT
2C-1,2 RZ 1 FT -1,5 64 - RZ 253 FT
2C-1,2 RZ 1 FT -2,0 64 - RZ 253 FT
2C-1,2 RZ 1 FT -2,5 64 - RZ 253 FT
2C-1,2 RZ 1 FT -3,0 64 - RZ 253 FT

Цвет оправы: прозрачный.

Масса: 32 г.

Температурный режим эксплуатации: от -5 до +55 °C.

Страна производства: РФ.

Срок хранения: 5 лет.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.253-2013