

# Перчатки Polar 1 (Полар 1)

Артикул: 7.392



## Защитные свойства

**Нс** — защита от химических факторов: сырой нефти

**Нм** — Защита от химических факторов: нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел

**К 80** — защита от химических факторов: кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)

**Щ 40** — защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

**Тн** — защита от пониженных температур

**Вн** — защита от механических воздействий: воды и растворов нетоксичных веществ

**Мп** — защита от механических воздействий (порезов)

**Мп** — защита от механических воздействий (проколов)

**Ми** — защита от механических воздействий (истирания)



## Описание

### Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:

- **Вн** — для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
- **Ми** — для защиты от истирания
- **Мп** — для защиты от порезов и проколов
- **К 80** для защиты от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
- **Нм** для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел
- **Щ 40** для защиты от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
- **Нс** для защиты от сырой нефти



## Перчатки Polar 1 (Полар 1)

Артикул: 7.392

[Посмотреть на сайте](#)

- **Тн** для защиты от пониженных температур

**Особенности модели:** морозостойкие (до  $-40^{\circ}\text{C}$ ) водонепроницаемые перчатки-краги, стойкие к воздействию масел, жиров и химических веществ. Не теряют гибкости на морозе благодаря пенополиуретановой изоляции.

Толстый слой ПВХ, нанесенный на трикотажную основу, обеспечивает высокую прочность и хороший захват. Специальная антибактериальная обработка Actifresh™ препятствует размножению бактерий, устраняет неприятный запах, предотвращает раздражение кожи рук. Ворсовая подкладка сохраняет руки сухими и теплыми. Яркий оранжевый цвет обеспечивает дополнительную безопасность во время работы.

**Предпочтительные области применения:** зимние строительные работы, нефтегазовая отрасль, строительство и ремонт, аварийно-спасательные службы.

**Основная технология:** на основе.

**Длина:** 300 мм.

**Тип манжеты:** крага.

**Материал основы:** хлопок.

**Материал внешнего покрытия:** ПВХ.

**Площадь покрытия:** полное.

**Тип покрытия:** гладкое.

**Утеплитель:** пенополиуретан.

**Климатический пояс:** I, II, III, Особый.

**Температурный режим хранения:** не ниже  $+5^{\circ}\text{C}$  и не выше  $+40^{\circ}\text{C}$ .

**Морозостойкость:** до  $-40^{\circ}\text{C}$ .

**Цвет:** оранжевый.

**Страна производства:** Бангладеш.

**Срок годности:** 5 лет.

ТР ТС 019/2011