

Обеспыливатель DION DUSTFIGHTER NEXT s1 (1 чел.)

Артикул: 15.451



Описание

Процесс обеспыливания является одним из эффективных способов очистки спецодежды, загрязненной различными видами пыли (сажи, талька, цемента). Сильно запыленную спецодежду для лучшей очистки рационально сначала подвергать обеспыливанию, а затем для удаления жировых, масляных и других загрязнений стирать или чистить химическими растворителями.

Большие проблемы требуют более серьезных решений, а в борьбе с самыми сложными загрязнениями компания «Техноавиа» предлагает приобрести обеспыливатель нового поколения **DION DUSTFIGHTER NEXT**, мощность обдува которого достигает 100 м/с! В работе с обеспыливателем не используется сжатый воздух, опасный при неправильном и длительном применении.

Обеспыливатель **DION DUSTFIGHTER NEXT** сочетает в себе технологичную начинку и современный дизайн,



Обеспыливатель DION DUSTFIGHTER NEXT s1 (1 чел.)

Артикул: 15.451

[Посмотреть на сайте](#)

которые позволяют ему выполнять самые сложные задачи с высокой точностью и надежностью, а также легко интегрироваться в интерьер любого помещения.

Данное оборудование позволяет Вашему предприятию быстро и эффективно очищать одежду сотрудников, позаботиться об их безопасности и здоровье, а также обеспечить более долгую службу средств индивидуальной защиты даже в агрессивной и сильно загрязненной среде.

Преимущества обеспыливателя DION DUSTFIGHTER NEXT:

- Уникальная и безопасная система обеспыливания без сжатого воздуха.
- Мощный эффект «воздушного душа» до 100 м/с.
- Модульная конструкция.
- Сразу после установки оборудование готово к эксплуатации.
- Возможность индивидуального проектирования.

Характеристики:

Масса: 600 кг.

Размеры (ВхШхГ): 2300×2800×1400 мм.

Напряжение питания: 380 В.

Частота: 50 Гц.

Максимальная мощность: 8,8 кВт.

Скорость воздушного потока: до 100 м/с.

Способ очистки: высокоскоростной поток воздуха до 100 м/с.

Материал корпуса: полимерно-окрашенная сталь 1,5 мм.

Материал внутренней камеры: полимерно-окрашенная сталь.

Вместительность: 1 человек.

Производительность вентиляторов на обдув: 1420 куб.м/час.

Дверной доводчик: есть.

Датчик присутствия: есть.

Подсветка: светодиодное освещение.

Модуль управления: сенсорный информационный дисплей.

Производительность вентиляторов пылеудаления: 2000×2 куб.м/час.

Эффективность очистки от пыли: средний диаметр частиц d=7 мкм, не менее 99,5%.

Класс электрозащиты: 1.

RAL: 7035.

Температурный режим эксплуатации: от +10 до +30 °С.

Гарантийный срок эксплуатации: 24 мес.

Страна производства: Россия.

Сертификат соответствия: ЕАЭС RU C-RU.HB73.B.00429/23