

Обеспыливатель одежды DION DUSTFIGHTER (1300/P1, 1 чел.)

Артикул: 15.524



Описание

Процесс обеспыливания является одним из эффективных способов очистки спецодежды, загрязненной различными видами пыли (сажи, талька, цемента). Сильно запыленную спецодежду для лучшей очистки рационально сначала подвергать обеспыливанию, а затем для удаления жировых, масляных и других загрязнений стирать или чистить химическими растворителями.

DION DUSTFIGHTER – это инновационная система удаления пыли со спецодежды сотрудников промышленных предприятий. Обеспыливание спецодежды особенно актуально в пищевой промышленности, горно-обогатительных комбинатах и прочих предприятиях с высокой концентрацией пыли на рабочих местах. Наличие такого оборудования внутри промышленных предприятий значительно



Обеспыливатель одежды DION DUSTFIGHTER (1300/P1, 1 чел.)

Артикул: 15.524

[Посмотреть на сайте](#)

улучшает здоровье сотрудников, выполняя задачу быстрой и эффективной очистки пыльной одежды в течение рабочего дня.

Принцип работы DION DUSTFIGHTER

заключается в безопасном обдуве пользователя высокоскоростным потоком воздуха (не сжатым) и одновременным отводом пыли в пылеуловитель. Воздух из помещения через специальное устройство обдува подается высокоскоростным потоком в кабину обеспыливания. Из кабины обеспыливания воздушный поток всасывается в пылеуловитель, проходит через фильтры и вновь выходит в помещение. Тем самым обеспечивается циркуляция. Дополнительный приток воздуха не требуется.

Преимущества обеспыливателя DION DUSTFIGHTER:

- Уникальная и безопасная система обеспыливания
- В комплектацию входит большой бокс для сбора пыли
- Мощный эффект «воздушного душа»
- Безопасная, прочная модульная конструкция
- Сразу после сборки оборудование готово к эксплуатации

Характеристики:

Камера для обеспыливания

Масса: 240 кг.

Размеры (В×Ш×Г): 2475×1385×1200 мм.

Напряжение питания: 380 В.

Частота: 50 Гц.

Максимальная потребляемая мощность: 2400 Вт.

Скорость воздушного потока: до 100 м/с.

Способ очистки: воздушный поток низкого давления до 100 м/с.

Материал корпуса: полимерно-окрашенная сталь 1–3 мм.

Материал внутренней камеры: полимерно-окрашенная сталь.

Вместительность: 1 человек.

Производительность: 600 куб.м/час.

Дверной доводчик: есть.

Подсветка: 1 светодиодный светильник.

Класс электрозащиты: 1.

RAL: 7035.

Бокс для сбора пыли

Внешние габариты (В×Ш×Г): 1670×940×650 мм.

Производительность: 2000 куб.м/час.

Установленная мощность электродвигателей: 1500 Вт.

Напряжение: 380 В.

Масса: 72 кг.

Объем пылехранилища: 0,2 куб.м.

Уровень шума: 76 дБА.

Эффективность очистки от пыли: средний диаметр частиц $d=7$ мкм, не менее 99,5%.

Температурный режим эксплуатации: от +10 до +35 °С.

Гарантийный срок эксплуатации: 24 мес.

Страна производства: Россия.

Сертификат соответствия: ЕАЭС RU C-RU.HB73.B.00429/23