

Защитный лицевой щиток сварщика e684 (1006.500)

Артикул: 10.278



Описание

Предназначен для защиты от механических воздействий, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Оптический класс 1/1/1/1. Высокая четкость изображения, точная цветопередача, изменение угла восприятия от 60° до 80°. Потолочная сварка. Защита дыхания. Снижение утомления глаз. Охлаждающий дизайн маски.

- Режим шлифовки: АСФ переходит в светлый режим при активации режима шлифовки.
- Адаптивный режим затемнения «АВТОПИЛОТ» – настрой и забудь!

Автоматическая регулировка уровня затемнения АСФ в зависимости от яркости дуги и условий рабочего места. Ток увеличивается – светофильтр становится темнее, уменьшается – светлеет.



Защитный лицевой щиток сварщика e684 (1006.500)

Артикул: 10.278

[Посмотреть на сайте](#)

- Регулировка чувствительности сенсоров для различной освещенности
 - низкая чувствительность – не реагирует на дугу других сварщиков или свет других источников света (лампы и др.)
 - сверхвысокая чувствительность – реагирует на низкоамперную и открытую сварочную дугу.

Область применения: сварочные работы любыми видами сварки.

Видимая область: 50×100 мм.

Степень затемнения: 5-13 DIN.

Температурный режим: от -10 до +70 °С.

Цвет: серебро.

Масса: 500 г.

ТР ТС 019/2011