

Ботинки кожаные New King Bull (Нью Кинг Булл) с высокими берцами, утепленные

Артикул: 50.421



Защитные свойства

Нс — Защита от сырой нефти

Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

Мп — Защита от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Сж — Защита от скольжения по за жирным поверхностям

Сл — Защита от скольжения по обледенелым поверхностям

Эс — Защита от воздействия статического электричества

Тн 30 — Защита от пониженных температур до минус 30°C

Тп — Защита от контакта с нагретыми поверхностями

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

З — Защита от общих производственных загрязнений

У — Обувь с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (от утомляемости)

Описание

Ботинки «Нью Кинг Булл» от компании Pezzol® – модель, в которой каждая деталь продумана до мелочей.

- Верх обуви выполнен из натуральной водоотталкивающей кожи IDROTECH®. Специальное дубление кожи минеральными солями придает ей мягкость и повышенную механическую стойкость.



Ботинки кожаные New King Bull (Нью Кинг Булл) с высокими берцами, утепленные
Артикул: 50.421

[Посмотреть на сайте](#)

- В качестве утеплителя применяется высококачественное синтетическое полотно Тинсулейт марки В-600 с алюминизированным перфорированным слоем WINTHERM®, обеспечивающее высокий уровень теплоизоляции.
- Для защиты в носочной части стопы применяются исключительно легкие защитные носки из стекловолокна ударной прочностью 200 Дж (Мун 200).
- Для защиты от проколов применяются текстильные проколозащитные прокладки TXZERO® из многослойного материала с сопротивлением сквозному проколу пакета деталей низа обуви не менее 1200 Н.
- Дополнительная накладка из ТПУ в области лодыжки обеспечивает защиту от боковых ударов.
- В пяточной области расположена накладка из натуральной кожи с полиуретановым покрытием для дополнительной защиты от механических воздействий.
- На внутренней стороне ботинок расположена молния, обеспечивающая быстрое и надежное фиксирование стопы.
- Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%)
 - промежуточный слой из вспененного полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства;
 - ходовой слой из износостойкой, термостойкой (+300°C при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретой поверхностью), морозостойкой нитрильной резины VIBRAM (Вибрам) гарантирует максимальное сцепление и стабильность на самых сложных неровных поверхностях.
- Анатомические вкладные стельки V-01® из полиуретана эффективно распределяют нагрузку по всей поверхности стопы. Перфорированная передняя часть улучшает воздухообмен, а встроенный амортизатор в области пятки обеспечивает дополнительный комфорт при ходьбе.

Верх обуви: IDROTECH® – натуральная эластичная кожа.

Подкладка: SPYDER NET® – ультравпитывающая воздухопроницаемая (абсорбирует и отводит влагу от стопы), стойкая к истиранию.

Утеплитель: полотно синтетическое Thinsulate марки В-600 с алюминизированным перфорированным слоем WINTHERM.

Вкладные стельки: V-01® из полиуретана.

Внутренние защитные носки: стекловолокно (Мун 200).

Проколозащитные прокладки: TXZERO® – многослойный материал (1200 Н).

Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина VIBRAM (Вибрам).

Метод крепления: литевой.

Цвет: черный.

ТР ТС 019/2011

EN ISO 20345:2022 S7S CI HI FO HRO SR

[Данная модель предназначена для эксплуатации в I-II, III и Особом климатических поясах.](#)