

Полуботинки Robin (Робин) с защитными носками из алюминия и неметаллическими антипрокольными стельками

Артикул: 50.456



Защитные свойства

Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

Мп — Защита от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

З — Защита от общих производственных загрязнений

Сж — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

Эс — Защита от воздействия статического электричества

У — Обувь с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (от утомляемости)

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

Стандарты ESD — Обувь соответствует стандартам ESD

Описание

Полуботинки «Robin» от итальянской компании U-Power® – одна из самых легких моделей, разработанная для максимального комфорта и свободы движений в течение всего рабочего дня.

- Верх обуви выполнен из дышащего текстильного материала.
- В носочной части расположена накладка из микрофибры с полиуретановым покрытием для дополнительной защиты от истирания.



Полуботинки Robin (Робин) с защитными носками из алюминия и неметаллическими антипрокольными стельками

Артикул: 50.456

[Посмотреть на сайте](#)

- Подкладка из текстильного паропроницаемого антибактериального полотна Wing-Tex® обеспечивает отличную вентиляцию и поддерживает оптимальный микроклимат внутри обуви.
- Колодка Natural Confort 11® разработана с учетом изменения формы стопы в течение рабочего дня и обеспечивает удобную посадку на ноге.
- Защитные носки AirToe® Aluminium из алюминия с вентиляционными отверстиями обеспечивают надежную защиту пальцев стопы и циркуляцию воздуха внутри обуви.
- Антипрокольные стельки Save & Flex Air® выполнены из чрезвычайно легкого и гибкого текстильного материала
- Подошва из двухслойного полиуретана устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов щелочей концентрации до 20%, растворов кислот концентрации до 20%.
- Специальный рисунок протектора подошвы обеспечивает надежную защиту от скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям.
- Модель сертифицирована по антистатическому стандарту ESD.
Рекомендуется для работников логистики, складских комплексов, легкой промышленности, транспортной сферы.

Верх обуви: текстильный материал.

Подкладка: полотно текстильное воздухопроницаемое антибактериальное Wing-Tex®.

Защитные носки: алюминиевые AirToe® Aluminium (Мун 200).

Проколзащитные прокладки: текстильные Save & Flex Air® (1200 Н).

Подошва: двухслойный полиуретан.

Метод крепления: литевой.

Цвет: зеленый.

Страна производства: Италия.

TP TC 019/2011

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR ESD