

## Полуботинки Raptor Carpet (Раптор Карпет)

Артикул: 5.830



### Защитные свойства

**Мун 200** — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

**Мп** — Защита от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)

**Сж** — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

**З** — Защита от общих производственных загрязнений

**Стандарты ESD** — Обувь соответствует стандартам ESD

### Описание

- Легкие и удобные, разработаны специально для людей, чья работа связана с длительным стоянием на одном месте.
- Двухслойная полиуретановая подошва с внутренним слоем Red Carpet, который произведен из инновационного материала компании BASF и обладает уникальным антиусталостным эффектом.
- Система Red Carpet стимулирует и активизирует кровообращение нижних конечностей, снимает напряжение и усталость нижней части спины, суставов и шеи, обеспечивая непревзойденный комфорт в течение рабочего дня и повышая производительность.
- Колодка Natural Confort 11 last обеспечивает удобную посадку на ноге и естественный комфорт в течение дня.



### Полуботинки Raptor Carpet (Раптор Карпет)

Артикул: 5.830

[Посмотреть на сайте](#)

- Верх обуви выполнен из водоотталкивающего, паропроницаемого, устойчивого к истиранию и разрыву материала PUTEK PLUS. Показатель прочности на истирание превышает 1 000 000 циклов (обычная прочная ткань достигает среднюю стойкость к истиранию 51 000 циклов).
- Запатентованный защитный носок из алюминия Airtoe® Aluminium (Мун200) с отверстиями по верхней части обеспечивает воздухообмен и позволяет ногам дышать.
- Неметаллическая проколзащитная текстильная прокладка Save&Flex PLUS (1200 Н).
- Подкладка из текстильного паропроницаемого антибактериального полотна Wing-Tex.

**Верх обуви:** PUTEK, полиэстер с вплетением полиуретановых нитей и накладка из микрофибры с полиуретановым покрытием.

**Подкладка:** полотно текстильное воздухопроницаемое антибактериальное Wing-Tex®.

**Защитные носки:** алюминиевые Airtoe® Aluminium (Мун200).

**Проколзащитные прокладки:** неметаллические Save&Flex PLUS® (1200 Н).

**Подошва:** двухслойный полиуретан. Внутренний слой – инновационный материал Red carpet.

**Метод крепления:** литевой.

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC ESD

TP TC 019/2011