

Очки защитные открытые UVEX «Ай-5» (9183281)

Артикул: 12.682



Описание

Открытые защитные очки с боковой защитой

Защита от механического воздействия:

- Для защиты от механических воздействий, с покрытием от запотевания
- Для защиты от ультрафиолета

Защита от неионизирующих излучений, от воздействия электрического и электромагнитного полей:

- для защиты от неионизирующих излучений.

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования):

- 5-2,5 (градационный шифр) / Солнцезащитный светофильтр без нормирования требований к инфракрасному излучению – **5-2,5**
- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением покровных стекол) **1**



Очки защитные открытые UVEX «Ай-5» (9183281)

Артикул: 12.682

[Посмотреть на сайте](#)

- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах **FT**
- Смотровой элемент / Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью) **K**
- Смотровой элемент / Устойчивость к запотеванию смотровых элементов **N**
- **СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования):**
- Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) **W**
- Обозначение стандарта **166**

- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах **FT**

Особенности модели:

- Мягкий, гибкий носовой упор для максимального комфорта и надежной посадки.
- 3 уровня наклона дужки позволяют легко адаптировать очки к любой форме лица.
- Мягкие заушники обеспечивают комфорт, отсутствие точек давления и надежную посадку очков на лице.
- Предотвращение скольжения дужек.
- Эффективная технология покрытия uvex supravision exellence защищает от царапин снаружи и от запотевания изнутри.
- Без металла.

Предпочтительные области применения: строительство трубопроводов, строительные работы в помещении, сантехника/ отопление/ кондиционирование, дорожные работы, демонтаж

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: ТПЭ – термопластичный эластомер; ТПУ – термополиуретан.

Вид крепления: дужки.

Цвет линзы: серый.

Покрытие линзы снаружи: от царапания.

Покрытие линзы изнутри: от запотевания.

Маркировка: 5-2,5 W 1 FTKN / W 166 FT.

Цвет оправы: черный, лайм.

Масса: 29 г.

Температурный режим эксплуатации: от -5 до +55 °С.

Страна производства: Германия.

Срок хранения: 6 лет.

ТР ТС 019/2011