

Очки защитные открытые UVEX «Ай-Воркс» (9194270)

Артикул: 8.904



Описание

Открытые защитные очки с боковой защитой

Защита от механического воздействия:

- Для защиты от механических воздействий, с покрытием от запотевания
- Для защиты от неионизирующих излучений
- Для защиты от слепящей яркости
- Для защиты от ультрафиолета

Защита от неионизирующих излучений, от воздействия электрического и электромагнитного полей:

- для защиты от неионизирующих излучений.



Очки защитные открытые UVEX «Ай-Воркс» (9194270)

Артикул: 8.904

[Посмотреть на сайте](#)

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования):

- 5-2,5 (градационный шифр) / Солнцезащитный светофильтр без нормирования требований к инфракрасному излучению – **5-2,5**
- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением покровных стекол) **1**
- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах **FT**
- Смотровой элемент / Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью) **K**
- Смотровой элемент / Устойчивость к запотеванию смотровых элементов **N**

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования):

- Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) **W**
- Обозначение стандарта **166**
- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах **FT**

Особенности модели:

- Эргономичные дужки с мягкими заушниками гарантируют удобную и надежную посадку без точек давления.
- Носовой упор спроектирован для комфорта в течение всего рабочего дня.
- Прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией покрытия uvex supravision exellence защищает от царапин снаружи и от запотевания изнутри.
- UV400 – 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм.
- Подходят для моделей касок с системой Феос IES (арт. 7.040, 7.220, 7.330).
- Без применения металла.

Предпочтительные области применения: работа с бетоном, штукатуркой, сантехнические работы, отопление, кондиционирование, оператор машин, работа с камнем, демонтаж, снос, работа с металлом.

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: ТПЭ – термопластичный эластомер; ТПУ – термополиуретан.

Вид крепления: дужки.

Цвет линзы: серый.

Покрытие линзы снаружи: от царапания.

Покрытие линзы изнутри: от запотевания.

Маркировка: 5-2,5 W 1 FTKN CE / W 166 FT CE.

Цвет оправы: черный, серый.

Масса: 28 г.

Температурный режим эксплуатации: от –5 до +55 °С.

Страна производства: Германия.

Срок хранения: 6 лет.

ТР ТС 019/2011