

Очки защитные закрытые UVEX «Ай-Гард Плюс Кит» (9143300)

Артикул: 14.373



Описание

Открытые защитные очки с боковой защитой / Закрытые защитные очки
Защита от механического воздействия:

- для защиты от грубодисперсных аэрозолей (пыли)
- для защиты от капель и брызг жидкостей
- для защиты от механических воздействий
- для защиты от механических воздействий с покрытием от запотевания
- для защиты от ультрафиолета



Очки защитные закрытые UVEX «Ай-Гард Плюс Кит» (9143300)

Артикул: 14.373

[Посмотреть на сайте](#)

Защита от неионизирующих излучений, от воздействия электрического и электромагнитного полей:

- для защиты от неионизирующих излучений.

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования):

- 2С-1,2 (градационный шифр) / Светофильтр для защиты от ультрафиолетового излучения (УФ-светофильтр) с улучшенной цветопередачей **2С-1,2**
- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением покровных стекол) **1**
- Механическая прочность смотрового элемента / Среднеэнергетический удар **В**
- Смотровой элемент / Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью) **К**
- Смотровой элемент / Устойчивость к запотеванию смотровых элементов **N**

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования):

- Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) **W**
- Обозначение стандарта **166**
- Область применения оправы (корпуса) / Жидкости **3**
- Область применения оправы (корпуса) / Защита от проникания грубодисперсных аэрозолей **4**
- Механическая прочность оправы (корпуса) / Среднеэнергетический удар **В**

Особенности модели:

- Модульный комплект защитных очков 3 в 1 позволяет подбирать очки в соответствии с опасностями на рабочем месте.
- Большая плоская линза обеспечивает неограниченное поле зрения.
- Боковые щитки гарантируют дополнительную защиту от опасностей.
- Линза из поликарбоната с проверенной технологией покрытия uvex supravision exellence обеспечивает защиту от запотевания и царапин.
- UV400 – 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм.
- Без применения металла.
- Регулируемые дужки по углу наклона и наголовную ленту можно индивидуально настроить для любых форм лиц и размеров головы.
- Очки защищают от капель, брызг жидкостей и крупных частиц пыли (маркировка 3 и 4) и среднеэнергетического удара (до 120 м/с) – маркировка В.

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: поликарбонат, ТПЭ – термопластичный эластомер, ПБТ – полибутилентерефталат.

Вид вентиляции: непрямая направленная вентиляция.

Вид крепления: комбинированное.

Цвет линзы: прозрачный.

Покрытие линзы снаружи: от царапания.

Покрытие линзы изнутри: от запотевания.

Маркировка: 2С-1,2 W 1 BKN CE / W 166 3 4 В CE.

Цвет оправы: черный. синий.

Масса: 56 г.

Температурный режим эксплуатации: от –5 до +55 °С.

Страна производства: Германия.

Срок хранения: 6 лет.

ТР ТС 019/2011