

Очки защитные открытые UVEX «Икс-Фит» (9199280)

Артикул: 12.681



Описание

Открытые защитные очки с боковой защитой

Защита от механического воздействия:

- для защиты от механических воздействий с покрытием от запотевания
- для защиты от ультрафиолета

Защита от неионизирующих излучений, от воздействия электрического и электромагнитного полей:

- для защиты от неионизирующих излучений.

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования):

- 5-2,5 (градационный шифр) / Солнцезащитный светофильтр без нормирования требований к инфракрасному излучению – **5-2,5**
- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением покровных стекол) **1**



Очки защитные открытые UVEX «Икс-Фит» (9199280)

Артикул: 12.681

[Посмотреть на сайте](#)

- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах **FT**
- Смотровой элемент / Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью) **K**
- Смотровой элемент / Устойчивость к запотеванию смотровых элементов **N**
- **СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования):**
- Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) **W**
- Обозначение стандарта **166**

- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах **FT**

Особенности модели:

- Очки не содержат металла и весят всего 23 грамма – для наилучшего комфорта использования.
- Инновационная геометрия и X-образный дизайн линз гарантируют надежное положение очков на голове и обеспечивают оптимальное прилегание.
- Четкий обзор без помех на протяжении всего срока использования благодаря высококачественному защитному покрытию линз.
- Прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией покрытия uvex supravision excellence защищает от царапин снаружи и от запотевания изнутри.

Предпочтительные области применения: работа с бетоном, штукатуркой, сантехнические работы, отопление, кондиционирование, оператор машин, работа с камнем, демонтаж, снос, работа с металлом.

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: АБС-пластик.

Вид крепления: дужки.

Цвет линзы: серый.

Покрытие линзы снаружи: от царапания.

Покрытие линзы изнутри: от запотевания.

Маркировка: 5-2,5 W 1 FTKN / W 166 FT.

Цвет оправы: серая – полупрозрачная.

Масса: 23 г.

Температурный режим эксплуатации: от –5 до +55 °С.

Страна производства: Германия.

Срок хранения: 6 лет.

ТР ТС 019/2011