

Очки защитные открытые UVEX «Спортстайл» (9193080)

Артикул: 8.900



Описание

Открытые защитные очки с боковой защитой

Защита от механического воздействия:

- для защиты от механических воздействий с покрытием от запотевания
- для защиты от ультрафиолета

Защита от неионизирующих излучений, от воздействия электрического и электромагнитного полей:

- для защиты от неионизирующих излучений.

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования):

- 2С-1,2 (градационный шифр) / Светофильтр для защиты от ультрафиолетового излучения (УФ-светофильтр) с улучшенной цветопередачей **2С-1,2**
- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением покровных стекол) **1**



Очки защитные открытые UVEX «Спортстайл» (9193080)

Артикул: 8.900

[Посмотреть на сайте](#)

- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах **FT**
 - Смотровый элемент / Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью) **K**
 - Смотровый элемент / Устойчивость к запотеванию смотровых элементов **N**
- СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования):**
- Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) **W**
 - Обозначение стандарта **166**

- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах **FT**

Особенности модели:

- Спортивные, легкие защитные очки с формой линз, которая одинаково хорошо подходит как для узких, так и для широких лиц.
- Мягкое уплотнение оправы в области бровей, боковые дужки эргономичной формы и мягкие заушники обеспечивают удобство и комфорт.
- Надежная посадка без точек давления.
- Мягкий и гибкий носовой упор адаптируется к форме носа пользователя, гарантируя нескользящую посадку без точек давления.
- Прочная линза из поликарбоната с технологией покрытия supravision plus обеспечивает усиленное антизапотевание внутри и снаружи, стойкость к царапинам.
- UV400 – 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм.

Предпочтительные области применения: дорожное строительство, работа с асфальтом, машинный оператор/механизатор, демонтаж, снос, окраска/оклейка.

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: поликарбонат, ТПЭ – термопластичный эластомер, ПБТ – полибутилентерефталат.

Вид крепления: дужки.

Цвет линзы: прозрачный.

Покрытие линзы снаружи: от царапания и запотевания.

Покрытие линзы изнутри: от царапания и запотевания.

Маркировка: 2C-1,2 W 1 FTKN / W 166 FT.

Цвет оправы: серый, черный.

Масса: 23 г.

Температурный режим эксплуатации: от –5 до +55 °С.

Страна производства: Германия.

Срок хранения: 6 лет.

ТР ТС 019/2011