

Очки защитные открытые UVEX «Феос» (9192080)

Артикул: 7.760



Описание

Открытые защитные очки с боковой защитой

Защита от механического воздействия:

- для защиты от механических воздействий с покрытием от запотевания
- для защиты от ультрафиолета

Защита от неионизирующих излучений, от воздействия электрического и электромагнитного полей:

- для защиты от неионизирующих излучений.

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования):

- 2С-1,2 (градационный шифр) / Светофильтр для защиты от ультрафиолетового излучения (УФ-светофильтр) с улучшенной цветопередачей **2С-1,2**
- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением покровных стекол) **1**



Очки защитные открытые UVEX «Феос» (9192080)

Артикул: 7.760

[Посмотреть на сайте](#)

- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах **FT**
- Смотровой элемент / Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью) **K**
- Смотровой элемент / Устойчивость к запотеванию смотровых элементов **N**
- **СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования):**
- Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) **W**
- Обозначение стандарта **166**

- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах **FT**

Особенности модели:

- Сферические линзы и безободковая оправа гарантируют великолепный панорамный обзор.
- Дополнительная защита глаз и бровей.
- Можно использовать со шнурком.
- Дужки очков обеспечивают минимальные потери эффективности СИЗ органа слуха.
- Прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией покрытия uvex supravision plus обеспечивает усиленное антизапотевание и стойкость к царапинам внутри и снаружи.

Предпочтительные области применения: дорожное строительство, работа с асфальтом, машинный оператор/ механизатор, демонтаж, снос, работа при отрицательных температурах и при смене температур.

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: ТПЭ – термопластичный эластомер, полиформальдегид.

Вид крепления: дужки.

Цвет линзы: прозрачный.

Покрытие линзы снаружи: от царапания и запотевания.

Покрытие линзы изнутри: от царапания и запотевания.

Маркировка: 2C-1,2 W 1 FTKN / W 166 FT.

Цвет оправы: черный, серый.

Масса: 30 г.

Температурный режим эксплуатации: от -5 до +55 °С.

Страна производства: Германия.

Срок хранения: 6 лет.

ТР ТС 019/2011