

Очки защитные открытые UVEX «Феос сх2» (9198237)

Артикул: 10.403



Описание

Открытые защитные очки с боковой защитой

Защита от механического воздействия:

- для защиты от механических воздействий с покрытием от запотевания
- для защиты от ультрафиолета

Защита от неионизирующих излучений, от воздействия электрического и электромагнитного полей:

- для защиты от неионизирующих излучений.

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования):

- 5-2,5 (градационный шифр) / Солнцезащитный светофильтр без нормирования требований к инфракрасному излучению – **5-2,5**
- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением покровных стекол) **1**



Очки защитные открытые UVEX «Феос сх2» (9198237)

Артикул: 10.403

[Посмотреть на сайте](#)

- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах **FT**
- Смотровой элемент / Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью) **K**
- Смотровой элемент / Устойчивость к запотеванию смотровых элементов **N**
- **СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования):**
- Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) **W**
- Обозначение стандарта **166**

- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах **FT**

Особенности модели:

- Спортивный стиль с использованием дизайна «X-бренд».
- Изогнутая форма дужек.
- Мягкий носовой упор.
- Двойные сферические линзы, отличная вентиляция.
- Тонкая геометрия дужек позволяет использовать очки с другими средствами индивидуальной защиты.
- Прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией покрытия uvex supravision excellence защищает от царапин снаружи и от запотевания изнутри.

Предпочтительные области применения: электромонтажные работы, работа со сточными водами, строительство трубопроводов, сантехника / отопление / кондиционирование, дорожные работы, демонтаж.

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: ТПЭ – термопластичный эластомер, полиформальдегид.

Вид крепления: дужки.

Цвет линзы: серый.

Покрытие линзы снаружи: от царапания.

Покрытие линзы изнутри: от запотевания.

Маркировка: 5-2,5 W 1 FTKN / W 166 FT.

Цвет оправы: черный, белый.

Масса: 28 г.

Температурный режим эксплуатации: от -5 до +55 °C.

Страна производства: Германия.

Срок хранения: 6 лет.

ТР ТС 019/2011