

Полуботинки «СКЕЙТ» с защитными носками из стекловолокна и текстильными антипрокольными стельками

Артикул: 50.540



Защитные свойства

З — Защита от общих производственных загрязнений

Эс — Защита от воздействия статического электричества

Сж — Защита от скольжения по за жиренным поверхностям

У — Обувь с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (от утомляемости)

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

Мп — Защита от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)

Тп — Защита от контакта с нагретыми поверхностями

Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Описание

- Верх обуви выполнен из высококачественного дышащего нубука.
- В носочной части расположена накладка из ТПУ для дополнительной защиты от механических воздействий.
- В обуви отсутствуют металлические элементы.
- Подкладка из ткани сетки (полиэстер) с 3D структурой обеспечивает высокую воздухопроницаемость, эффективно поглощает и отводит влагу от стопы.
- Антистатические вкладные стельки эффективно впитывают влагу и обеспечивают комфорт при носке.



Полуботинки «СКЕЙТ» с защитными носками из стекловолокна и текстильными антипрокольными стельками

Артикул: 50.540

[Посмотреть на сайте](#)

- Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из стекловолокна ударной прочностью 200 Дж (Мун 200).
- Для защиты от проколов применяются текстильные антипрокольные антистатические стельки нового поколения (1200 Н) – легче и гибче по сравнению с классическими кевларовыми.
- Подошва двухслойная антистатическая (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность.
- Нижний слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (при кратковременном (60 с) контакте с нагретыми поверхностью до 300 °С) нитрильной резины стойкой к деформациям, истиранию.
- Специальный рисунок протектора подошвы обеспечивает надежную защиту от скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям.

Верх обуви: натуральная кожа (нубук).

Подкладка: текстильный материал (полиэстер).

Защитные носки: стекловолокно (Мун 200).

Проколозащитные прокладки: неметаллические, нового поколения (1200 Н).

Подошва: двухслойная, полиуретан + нитрильная резина.

Метод крепления: литевой.

Цвет: синий.

ТР ТС 019/2011